

## WATER WAY HT Isolierungsmaterial

Kurzbeschreibung:	Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial		
Werkstoff:	Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer)		
Lieferprogramm HT:	Schläuche in den Dämmschichtdicken 10 mm, 14 mm, 20 mm und 25 mm für Rohrdurchmesser 10-89 mm		
Besonderheiten:	FCKW-frei, erfüllt DIN 1988 Teil 2 und 7, UV-beständig		
Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Überwachung	Hinweis
<b>Anwendungsbereich</b> Max. Mediumtemperatur Min. Mediumtemperatur	+150° C (+175° C*) -50° C		* Bei Temperaturen über +150° C wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice Center
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math></b> bei 0° C	0,038 W/(m·K)	•	Prüfung nach EN ISO 8497
<b>Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{R}</math></b> bei +40° C	0,042 W/(m·K)		
<b>Dampfdiffusionswiderstand <math>\mu</math></b>	≥ 4.000	•	Prüfung nach EN 13469
<b>Brandverhalten</b> 1. Baustoffklasse 2. Flammausbreitung auf der Oberfläche 3. Praktisches Brandverhalten	normalentflammbar B2  Class 1  selbstverlöschend, nichttropfend, leitet kein Feuer weiter	•	Prüfung nach DIN 4102  Prüfung nach British Standard (BS) 476, Teil 7
• = regelmäßige Eigenüberwachung im Werk			

**WATER WAY - Engineering GmbH**  
Baerler Str. 100  
47441 Moers

Phone.: 49(0)2841 88320 0  
fax.: 49(0)2841 88320 20  
[info@waterwaygmbh.de](mailto:info@waterwaygmbh.de)  
[www.waterwaygmbh.de](http://www.waterwaygmbh.de)

Geschäftsführer:  
Georg Blum  
H.-L. Op den Berg  
Amtsgericht Moers  
HR B 6157  
Steuer-Nr.:  
119/5741/3240  
UST-IDNR:  
DE813425576  
Finanzamt Moers

Deutsche Bank AG, Moers  
(BLZ 35070024)  
Kto. 0423236  
S.W.I.F.T. DEUTDEDB254  
IBAN: DE84 3507 0024 0042 3236 00

Wir weisen darauf hin, dass für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten.  
Ihre gegebenenfalls davon abweichenden Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich.